

**NOVEDAD 2018**

# SELECTUM

Calidad Klinker con **FlexiLock**



**FlexiLock**  
11-14 Tejas /m<sup>2</sup>

Regístrate en  
[selectum.laescandella.com](http://selectum.laescandella.com)  
¡Aprovecha las condiciones  
especiales de lanzamiento!

# SELECTUM

Calidad Klinker con **FlexiLock**

## COLORES QUE INSPIRAN



TSRK  
ROJO KLINKER

TSRRK  
ROJO RÚSTICO KLINKER

TSPK  
PIZARRA KLINKER

TSPRK  
PROVENCE KLINKER

TSMK  
MARRÓN KLINKER

**FlexiLock**  
11-14 Tejas /m<sup>2</sup>\*

## COLORES ESMALTADOS



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la flexión (EN 538)	Resistencia > 1200N
Impermeabilidad (EN 539-1)	Conforme Categoría 1
Resistencia a las heladas (EN 539-2)	Conforme 150 ciclos
Características geométricas (EN 1024)	Planeidad/Rectitud ≤ 1,5%

Dimensiones*	L: 468 mm; A: 280mm;
Piezas por m <sup>2</sup>	12,5
Peso por unidad	3.500 gr
Encaje longitudinal **	382 mm
Encaje transversal **	207 mm
Unidades por palé	240 / 320
Peso por palé	840 kg / 1120 kg
Colocación	Juntas corridas

\*Las dimensiones de la teja presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del +/-2%  
\*\*Valor teórico, es necesario recalcular esta medida en obra con las tejas que se vayan a emplear

\*El sistema Flexilock ofrece pasos de montaje variables, lo que permite una gran facilidad de colocación y adaptabilidad. El número de tejas por metro cuadrado puede oscilar entre 11 (encaje long. 382 y trans. 231) y 14 (encaje long. 348 y trans. 205).



**La Escandella**  
ROOFING THE WORLD

Cerámica La Escandella S A

Carretera de Novelda, Km 2.5, 03698 Agost, Alicante | +34 965 69 17 88 | laescandella@laescandella.com



Para paliar las ligeras diferencias de colores inherentes a la cocción y la materia prima se recomienda mezclar las tejas entre ellas. El acabado de los colores de las fotos no es contractual y puede no ser totalmente fiel a la realidad

La Escandella se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en dimensiones, encajes, pesos y unidades por palé de sus productos sin previo aviso. Para más información le rogamos consulte a su comercial o al Servicio Atención a Clientes.